



Technische Daten Philips LED Panel FlexBlend  
SP340P Weiß 27W 3600lm - 940 Kaltweiß |  
120x20cm - UGR <19 - Höchste Farbwiedergabe

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243297                                |
| EAN                                     | 8719514708204                         |
| Marke                                   | Philips                               |
| Herstellername                          | SP340P 36S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                               |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                 |
| Product Serie                           | SP340P                                |

## Technische Informationen

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert           |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                  |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar         |
| Farbcode                     | 940 Kaltweiß             |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß            |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99                    |
| Helle Farbe                  | Weiß                     |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe              |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 133                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule        |
| Leuchtenverbindung           | Klemme, 5-polig          |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Leistungsfaktor | >0.90 |
|-----------------|-------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Produkttyp | LED Panel |
|------------|-----------|

## Informationen zur Leuchte

|      |          |
|------|----------|
| EOC8 | 70820400 |
|------|----------|

|             |               |
|-------------|---------------|
| Befestigung | Pendelmontage |
|-------------|---------------|

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
|-------------------------------------------|------------------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
|----------------|-------------------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -10°C bis +25°C |
|--------------------|-----------------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
|--------------------|----------------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Sockelfarbe | Weiß |
|-------------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| Gehäuse | Stahl |
|---------|-------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
|--------------------|------|

## Masse

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Grösse des LED Panels | 120x20cm |
|-----------------------|----------|

|            |      |
|------------|------|
| Länge (mm) | 1200 |
|------------|------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Breite (mm) | 200 |
|-------------|-----|

|           |    |
|-----------|----|
| Höhe (mm) | 73 |
|-----------|----|

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

**Warum BudgetLight?**



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



**Trustpilot** ★★★★★