



Caractéristiques Philips Éclairage  
Public LED AluRoad Gen2 Pro Mini  
Aluminium Gris 31W 4760lm  
5x55x150D - 740 Blanc Froid | IP66 -  
Asymétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 251901                          |
| EAN                          | 8720169499201                   |
| Marque                       | Philips                         |
| Nom du fabricant             | BGP021 LED56/740 DM10 GR 48/60A |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                           |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 154              |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 5x55x150         |
| Facteur de puissance              | >0.98            |
| Référence Article                 | LED Streetlight  |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                       | Post top                                                        |
| Connexion du Luminaire        | Screwless terminal                                              |
| Couverture Optique            | Verre                                                           |
| Distribution Lumineuse        | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection          | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts            | IK09                                                            |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25                                                        |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                            |
| Logement                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier            | Gris                                                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 428 |
| Largeur (mm)  | 230 |
| Hauteur (mm)  | 95  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**